



COD	SIMBOL	DESCRIERE
		Unitate de gestionare a instalatiei de control acces
C.A		Cuile metalica sistem control acces (include controller si 2 surse de min.5A), alimentare 230V cu UPS 2kVA
CM		Contact magnetic, monitorizare stare usa, control acces
EM		Electromagnet blocare usa.
CP		Cilindr de proximitate.
BE		Buton exit.
BD		Buton deschidere.
LEGENDA EFRACTIE		
DM		Detector de misurare PIR conventional, raza de actiune 18 m, unghi de vedere 90 grade
SI		Sirena acustica de interior conventionala, 105 dBm.
SE		Sirena acustica de exterior, 110 dBm, prevazuta cu sursa 12VDC / 3A si acumulator 7Ah
EXP		Expansor 8 zone logice, prevazut cu sursa 12VDC / 3A si acumulator, in cuile metalica cu modulul de rețea
C.EFR		Centrale efrație, 8 zone logice, prevazut cu sursa 12VDC / 3A si acumulator.
TA		Tastatura pentru interior cu ecran LCD.
DGS		Detector de gaman spart acustic.
CM		Contact magnetic efrație.
R		Rack, cabinet echipamente curenti slabi cu UPS de 2kVA;
LEGENDA CCTV		
CVI		Camera video de interior, tip Dome, grad de protectie IP66, alimentare PoE, senzor IR max. 30m, montaj suport.
CVE		Camera video IP de tip bullet, rezolutie 4 MP, lentila fixa 4 mm, IR patila la 40 m, IP67, functii AI pentru detectia si clasificarea obiectelor.

